



## D-NET™ 9575 KALAPÁCSOS SZÓRÓFEJ SZABADFÖLDI ÖNTÖZÉSHEZ

### TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

- Peldátlan szintű egyenletesség: maximális vízterítési hatékonyság a speciális kialakítású terítőkarnak köszönhetően.
- A vízszög sebességét és a szórófejek egymástól való távolságát illetően ez a műszaki megoldás a legjobb az öntözési piacon.
- Rugalmas installálás. Üzembe helyezhető akár fix kiépítéssel vagy mozgatható állvánnyal is.
- UV védett anyagból készült, ellenáll minden időjárási körülménynek és a mezőgazdaságban használt kemikáliáknak.
- Kompatibilis a Netafim teljes öntözési termék kínálatával.

### RÉSZLETEK

- Névleges átfolyási vízáram 3,0 bar nyomásnál
- Ajánlott üzemi nyomás: 2,0-tól 4,0 bar (a szórófejnél)
- a vízszög kilépési szöge 24 fok
- betápláló csomák 3/4" külső menetes
- Színkódolt fúvókák a könnyű megkülönböztetés érdekében

### D-NET™ 9575 KATALÓGUS SZÁMOK

FÚVÓKA MÉRET (mm)	SZÍNKÓD	VÍZÁRAM (l/ó)*	KATALÓGUS SZÁM
3,57 + 2,5	KÉK + SÁRGA	1200	60/2000
3,96 + 2,5	ZÖLD + SÁRGA	1400	60/2010
4,36 + 2,5	SZÜRKE + SÁRGA	1600	60/2020
4,76 + 2,5	SÁRGA + SÁRGA	1800	60/2030
5,10 + 2,5	FEKETE + SÁRGA	2000	60/2040

\*NÉVLEGES ÁTFOLYÁSI VÍZÁRAM 3,0 BAR

FÚVÓKA MÉRET (mm)	SZÍNKÓD	ÜZEMI NYOMÁS (BAR)	VÍZKI-BOCSÁTÁS (l/ó)	ÖNTÖZÉSI ÁTMÉRŐ* (m)	CSAPADÉK (mm/ó)								
					TÁVOLSÁG (m x m)								
					12 x 15	12 x 16	12 x 17	12 x 18	15 x 15	15 x 16	15 x 17	15 x 18	
3,57 + 2,5	KÉK + SÁRGA	2,0	980	22,0	5,5	5,1	4,8		4,4				
		2,5	1095	22,0	6,1	5,7	5,4		4,9				
		3,0	1200	23,0	6,7	6,3	5,9		5,3				
		3,5	1296	24,0	7,2	6,7	6,3	6,0	5,8	5,4			
		4,0	1385	24,0	7,7	7,2	6,8	6,4	6,1	5,8			
3,96 + 2,5	ZÖLD + SÁRGA	2,0	1145	23,0	6,4	6,0	5,6	5,3	5,1	4,8			
		2,5	1280	24,0	7,2	6,7	6,3	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8	
		3,0	1400	25,0	7,9	7,4	6,9	6,6	6,3	5,9	5,5	5,2	
		3,5	1515	25,0	8,5	8,0	7,5	7,1	6,8	6,4	6,0	5,7	
		4,0	1620	26,0	9,1	8,6	8,1	7,6	7,3	6,9	6,5	6,1	
4,36 + 2,5	SZÜRKE + SÁRGA	2,0	1306	23,0	7,3	6,8	6,4	6,0	5,8	5,4	5,1		
		2,5	1460	25,0	8,1	7,6	7,2	6,8	6,5	6,1	5,7	5,4	
		3,0	1600	25,0	8,9	8,3	7,9	7,4	7,1	6,7	6,3	5,9	
		3,5	1727	26,0	9,6	9,0	8,5	8,0	7,7	7,2	6,8	6,4	
		4,0	1846	26,0	10,3	9,6	9,1	8,6	8,2	7,7	7,3	6,9	
4,76 + 2,5	SÁRGA + SÁRGA	2,0	1471	22,0	8,2	7,7							
		2,5	1645	25,0	9,2	8,6	8,1	7,6	7,3	6,9	6,5	6,1	
		3,0	1800	26,0	10,1	9,4	8,9	8,4	8,0	7,5	7,1	6,7	
		3,5	1946	27,0	10,9	10,2	9,6	9,1	8,7	8,2	7,7	7,3	
		4,0	2081	28,0	11,6	10,9	10,3	9,7	9,3	8,7	8,2	7,8	
5,10 + 2,5	FEKETE + SÁRGA	2,0	1632	22,0	9,1	8,5							
		2,5	1825	25,0	10,1	9,5	8,9	8,5	8,1	7,6	7,2		
		3,0	2000	27,0	11,1	10,4	9,8	9,2	8,9	8,3	7,8	7,4	
		3,5	2160	28,0	11,9	11,2	10,5	10,0	9,6	9,0	8,4	8,0	
		4,0	2310	29,0	11,9	11,2	10,5	10,0	9,6	9,0	8,4	8,0	

\*1,0 méterrel a föld fölött. Legalább 0,5 mm/ó

CU = > mint 92%

CU = > 88% és < 92%

CU = > 86% és < 88%

CU = < 86%

CU = vízkijuttatási egyenletesség