

## NEM ELZÁRHATÓ, NEM NYOMÁSKOMPENZÁLT CSEPEGTETŐGOMBA



### ALKALMAZÁSOK

- Ajánlott gyümölcsösökben, bogyósokban, faiskolákban és szabadföldön

### SZERKEZETE ÉS JELLEMZŐI

A csepegtetőgomba nyitható a könnyű tisztítás érdekében. Szűz műanyagból készült a stabil teljesítmény érdekében

- Turbulens áramlási útvonal széles széles keresztmetszetű járattal a dugulásmentesség érdekében
- A megnyújtott kimenet megkönnyíti a mikrocső csatlakoztatását
- A keskeny kereszt alakú bemenet szűrőként működik
- Színes sapka könnyíti meg a típus könnyű azonosítását

### TECHNIKAI ADATOK

- CV ≤ 3%
- Ajánlott üzemeltetési nyomás: 0.5-2.5 bar
- Szűrési szükséglet: 100 mikron, (150 mesh)
- Szükséges lyukasztó átmérője: 2.9 mm

### VÍZÁRAM A NYOMÁS FÜGGVÉNYÉBEN

Nyomás (bar)	Vízáram (l/ó)			
	2 (l/ó)	4 (l/ó)	8 (l/ó)	14 (l/ó)
0.5	1.4	2.9	5.7	10.0
1.0	2.0	4.0	8.0	14.0
1.5	2.4	4.9	9.7	17.0
2.0	2.8	5.6	11.2	19.5
2.5	3.1	6.2	12.4	21.7
3.0	3.4	6.8	13.6	23.7
3.5	3.6	7.3	14.6	25.5

## Szétszedhető nem elzárható csepegtetőgomba

### TECHNIKAI ADATOK ÉS SZÍNKÓD

Sapka színe	Teljesítmény* (l/ó)	Kilépőnyílás kitevő (x)	Sor együttható (k)
Sárga	2	0.48	2.0
Fekete	4	0.48	4.0
Kék	8	0.48	8.0
Zöld	14	0.48	14.0

\* 1 bar működési nyomáson

