

Katif PC



Rivulis Katif PC: Nyomáskompenzált kompakt online csepegtetőgomba

- Ideális: Manuális installálás puhafalú polietilén csövekbe folyamatosan üzemelő kertészetekben, ahol a P C (nyomáskompánzáls) szükséges
- A PC csepegtetőgombánként azonos áramlást biztosít a kiváló egyenletesség érdekében, még a lejtős terep által okozott nyomásingadozások esetén is

Termékinformáció

Technical Data	
Üzemi nyomástartomány	0.8 – 3.0 bar
Nyomáskompenzálás (PC)	Igen
Installálás	Használj 2.8 mm-es lyukasztót
Szűrési szükséglet	
Micron	Mesh
130	120



Rivulis Katif Áramlásszabályozott Csepegtetőgomba | Maximum Fektethető Hosszúság(m) | Laposterület esetén

Víz- kibocsátás	Szín- kód	Csőátmérő		Nyomás	Osztas a csepegtetőgombák között (cm)					
		lbelső	külső		33	50	75	100	125	150
lph		mm	mm	bar	m	m	m	m	m	m
2.3	Fekete	9.8	12	1	23	34	47	61	72	83
		9.8	12	2	42	63	89	113	135	157
		9.8	12	3	52	76	108	137	165	190
		13.6	16	1	49	70	95	117	138	158
		13.6	16	2	91	129	178	222	263	300
		13.6	16	3	110	156	216	270	320	366
		15.2	17.8	1	62	86	117	145	172	195
		15.2	17.8	2	115	162	222	275	324	369
		15.2	17.8	3	138	196	270	336	395	451
		17.4	20	1	86	117	158	193	225	255
		17.4	20	2	162	223	299	366	428	483
		17.4	20	3	197	271	365	448	523	592
3.75	Piros	9.8	12	1	16	25	34	44	52	60
		9.8	12	2	30	45	64	82	98	112
		9.8	12	3	37	53	76	97	117	135
		13.6	16	1	36	50	69	86	102	116
		13.6	16	2	66	93	129	161	191	218
		13.6	16	3	78	111	154	192	228	261
		15.2	17.8	1	45	63	85	106	125	143
		15.2	17.8	2	83	117	160	200	236	269
		15.2	17.8	3	98	139	192	239	281	321
		17.4	20	1	63	86	114	140	163	186
		17.4	20	2	118	162	218	268	312	353
		17.4	20	3	140	193	260	320	374	423

Rivulis Katif Flow Regulated Dripper | Maximum Lateral Run Length (m) | Flat Terrain

Víz- Fkibocsátás	Szín- kód	Csőátmérő		Nyomás	Osztas a csepegtetőgombák között (cm)					
		belső	külső		33	50	75	100	125	150
lph		mm	mm	bar	m	m	m	m	m	m
8.40	Zöld	9.8	12	1	15	20	31	36	40	44
		9.8	12	2	24	38	58	68	75	84
		9.8	12	3	33	47	71	83	93	104
		13.6	16	1	30	41	60	69	77	84
		13.6	16	2	57	78	114	131	145	160
		13.6	16	3	70	97	141	162	180	198
		15.2	17.8	1	38	52	75	86	95	104
		15.2	17.8	2	72	98	143	162	180	198
		15.2	17.8	3	89	122	176	201	224	246
		17.4	20	1	51	68	96	110	121	132
		17.4	20	2	95	128	184	209	231	252
		17.4	20	3	118	159	229	260	287	314

Terméklista

Rivulis Katif PC								
Termék- Leírás	Pressure Compensating	Víz- áram (l/ó)	törzs- szín	Fedő- szín	kilépés típusa	Mennyiség (zacskó)	Mennyiség (doboz)	Kód szám
Katif 2.3 l/ó Oldalt csöpög	√	2.30	Fekete	Fekete	Oldalt csöpög	12,500	50,000	201000052
Katif 3.75 l/ó Oldalt csöpög		3.75	Fekete	Piros	Oldalt csöpög	12,500	50,000	201000053
Katif 2.3 l/ó - Csúcson csöpög		2.30	Fekete	Fekete	Csúcson csöpög	12,500	50,000	101003179
Katif 3.75 l/ó Csúcson csöpög		3.75	Fekete	Piros	Csúcson csöpög	12,500	50,000	201000055
Katif 8.4 l/óh - Side outlet + Top outlet		8.40	Fekete	Zöld	Oldalt csöpög + Csúcson csöpög	12,500	50,000	201000054
Katif dugó 2.8mm				Fekete	Piros			

Katif PC



Az esettanulmányok eredményei csak tájékoztató jellegűek, és a tényleges eredmények eltérhetnek. Ezt a szakirodalmat világszerte terjesztésre állítottuk össze, és a leírások, fényképek és információk csak általános célú felhasználásra szolgálnak. A Rivulis termékek megfelelő használatához kérjük, forduljon öntözési szakemberhez és a műszaki előírásokhoz. Mivel egyes termékek nem állnak rendelkezésre minden régióban, a részletekért forduljon a helyi forgalmazóhoz. A Rivulis fenntartja a jogot, hogy minden termék műszaki jellemzőit és kialakítását előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. Mindent megtettünk annak biztosítására, hogy a termékinformációk, beleértve az adatlapokat, a kapcsolási rajzokat, a kézikönyveket és a broszúrákat, helyesek legyenek. Az információkat azonban ellenőrizni kell, mielőtt bármilyen döntést hoznánk ezen információk alapján.