

# BOKORÖNTÖZŐK

Biztosítson állandó vízhozamot a bejövő víznyomástól függetlenül a nyomáskompenzált bokoröntözőkkel.

## FŐBB ELŐNYÖK

- Nyomáskompenzált az egyenletes vízkijuttatás érdekében
- Minden növény a megfelelő mennyiségű öntözést kapja, nincs pazarlás vagy túlfolyás
- A fűvókák menete megegyezik a Pros-Spray™ szórófejével
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

### TÖBB SUGÁRBAN ÖNTÖZŐ BOKORÖNTÖZŐ FŰVÓKÁK TELJESÍTMÉNYE

| Szög                                                                              | Modell   | Vízhozam<br>m³/óra l/perc | Sugár<br>m |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------|
|  | MSBN-25Q | 0,06 0,9                  | 0,30       |
|  | MSBN-50Q | 0,11 1,9                  | 0,46       |
|  | MSBN-50H | 0,11 1,9                  | 0,30       |
|  | MSBN-10H | 0,23 3,8                  | 0,46       |
|  | MSBN-10F | 0,23 3,8                  | 0,30       |
|  | MSBN-20F | 0,45 7,6                  | 0,46       |

#### Megjegyzés:

A szokásos fejtávolság 0,6 - 1,2 m. A vízhozam 1,0 és 4,8 bar víznyomás közötti értékeket mutatja. (100 - 480 kPa)



#### PROS-04-es Házba Telepített MSBN

A Hunter bokoröntöző fűvókákat építse be a Pro-Spray fűvókatest házba, a nyomáskompenzált bokoröntözővel pontos vízkijuttatást ér el azzal az előnnyel együtt, hogy visszahúzódó fűvóka nem lesz szem előtt.

### Több Sugaras Bokoröntöző



### TÖBB SUGARAS BOKORÖNTÖZŐ FŰVÓKÁK



#### MSBN-25Q

vízhozam: 0,06 m³/óra,  
0,9 l/perc



#### MSBN-50Q/50H

vízhozam: 0,11 m³/óra,  
1,9 l/perc



#### MSBN-10H/10F

vízhozam: 0,23 m³/óra,  
3,8 l/perc



#### MSBN-20F

vízhozam: 0,45 m³/óra,  
7,6 l/perc

### PCN FŰVÓKÁK TELJESÍTMÉNYE

| Modell                                                                                 | Vízhozam<br>m³/óra l/perc | Öntözés<br>Képe<br>Fajta |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  25 | 0,06 0,9                  | Csepegtető               |
|  50 | 0,11 1,9                  | Csepegtető               |
|  10 | 0,23 3,8                  | Esernyő                  |
|  20 | 0,46 7,6                  | Esernyő                  |

#### Megjegyzés:

A szokásos fejtávolság 0,3 - 0,9 m. A vízhozam 1,0 és 4,8 bar víznyomás közötti értékeket mutatja. (100 - 480 kPa)

### PCN



### PCN BOKORÖNTÖZŐ FŰVÓKÁK



#### PCN-25

vízhozam: 0,06 m³/óra,  
0,9 l/perc



#### PCN-50

vízhozam: 0,11 m³/óra,  
1,9 l/perc



#### PCN-10

vízhozam: 0,23 m³/óra,  
3,8 l/perc



#### PCN-20

vízhozam: 0,46 m³/óra,  
7,6 l/perc

### 5-CST-B BOKORÖNTÖZŐ FŰVÓKA TELJESÍTMÉNYE

| Nyomás<br>bar kPa | Sugár<br>m | Vízhozam<br>m³/óra l/perc |
|-------------------|------------|---------------------------|
| 1,0 100           | 1,5        | 0,07 1,1                  |
| 1,5 150           | 1,5        | 0,07 1,2                  |
| 2,0 200           | 1,5        | 0,09 1,4                  |
| 2,1 210           | 1,5        | 0,09 1,5                  |
| 2,5 250           | 1,5        | 0,10 1,6                  |

### 5-CST-B



### KÉT IRÁNYBA SZÓRÓ FŰVÓKA



#### 5-CST-B