



*Lassan forgó rotor.
Nagy szórási távolság.
Szántóföldi kertészetek profi
szórófeje.*

Super XL miniszórófej



Termékjellemzők

A lassan forgó rotor egyetlen folyamatos vízsugarat bocsát ki és egyenletes szórási mintát hoz létre.

Könnyű össze- és szétszerelni.

Szerelhető 3/8" vagy 1/2" PVC felszálló csövekkel. Rivulis Meteor adapterekkel műanyag szórófej tuskére vagy 8 mm-es fémpálcára telepíthető.

Vízáramok (2,5 bar) öt színkódolt fúvóka: 191, 235, 290, 341, 410 l/ó.

Öntözési átmérő: 15,0–17,0 m, a vízáram szerint.
Nyomáskompenzáló betét alkalmazható.



Termékopciók

Tápvezeték opciók:

3/8" külső menet.

1/2" külső menet.



Üzemeltetési útmutató

Üzemi nyomástartomány: 2,5–3,5 bar (a szórófej alatt)
a lila fúvóka minimális nyomástartománya: 3,0 bar.

Szűrési követelmények (vízkibocsájtás alapján l/ó):

Vízkibocsájtás l/ó	mikron	Mesh
Minden fej	200	80

Super XL miniszórófej – Termékspecifikációk/opciók

Termék	Névleges vízáramok	Fúvóka színe és mérete	Forgórész	Tápvezeték csatlakozás
	(l/ó)	(mm)		
Super XL szórófej	191	Lila (1,8)	Barna kék burkolattal	3/8"-es külső menet, 1/2"-es külső menet
	235	Sárga (2,0)		
	290	Barna (2,2)	Barna zöld burkolattal	
	341	Narancssárga (2,4)		

Nyomás: 2.5 bar

Super XL szórófej – Szórófejek maximális javasolt száma az osztóvezetéken

Névleges vízáram	Fúvóka színe	Cső mérete	Szórófejek közötti távolság (m)			
(l/ó)		(mm)	6	7	8	9
191	Lila	40 / 36,6	32	31	29	28
235	Sárga		28	27	25	24
290	Barna		25	23	22	21
341	Narancssárga		22	21	20	19

Super XL – Teljesítményadatok

Fúvóka szín és méret	Nyomás	Vízáram	Öntözési átmérő*		Intenzitás (mm/h)**													
					Térköz (mxm) – Téglalap alakú elrendezés ***													
			Barna forgórész		6x6	6x7	6x8	6x9	6x10	7x7	7x8	7x9	7x10	8x8	8x9	8x10	9x9	9x10
(mm)	(bar)	(l/ó)	Kék borító	Zöld borító														
Lila 1,8	3,0	209	16,5	–	5,8	5,0	4,4	3,9	3,5	4,3	3,7	3,3	3,0	3,3	2,9	2,6	2,6	2,3
	2,5	235	15,5	–	6,5	5,6	4,9	4,4	3,9	4,8	4,2	3,7	3,4	3,7	3,3	2,9	2,9	2,6
Sárga 2,0	3,0	258	16,5	–	7,2	6,1	5,4	4,8	4,3	5,3	4,6	4,1	3,7	4,0	3,6	3,2	3,2	2,9
	2,5	290	–	17,0	8,1	6,9	6,0	5,4	4,8	5,9	5,2	4,6	4,1	4,5	4,0	3,6	3,6	3,2
Barna 2,2	3,0	315	–	16,0	8,8	7,5	6,6	5,8	5,3	6,4	5,6	5,0	4,5	4,9	4,4	3,9	3,9	3,5
	2,5	341	–	17,0	9,5	8,1	7,1	6,3	5,7	7,0	6,1	5,4	4,9	5,3	4,7	4,3	4,2	3,8
Narancssárga 2,4	3,0	373	–	16,5	10,4	8,9	7,8	6,9	6,2	7,6	6,7	5,9	5,3	5,8	5,2	4,7	4,6	4,1

* 75 cm-rel a talaj szintje felett.

** A teljesítményadatokat ideális vizsgálati feltételek mellett mérik, ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a szél, a helyi hidraulikus feltételek és egyéb tényezők.

*** 8x10, 9x9, 9x10 – Javasolt fa korona alatti öntözéshez.