



SUPERNET™ SR ÉS SRD

KIS ÉS KÖZEPES ÁTMÉRŐ ÖNTÖZÉSŰ NYOMÁSKOMPENZÁLT MIKROSZÓRÓFEJ

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Faültetvények és gyümölcsösök öntözésére, ahol lombkorona alatti öntözés szükséges.

MŰSZAKI ADATOK:

- **SR:** Forgó rotor közepes méretű terület öntözésére.
- **SRD:** Rotor közepes terület öntözésére kis terelő füllel, hogy a fiatal facsemetéknél kis terület öntözése is megvalósulhasson; viszont később a terelőfül letörésével az öntözési sugár megnő, így a nagyobb fák öntözésére is alkalmas.
- Öntözési átmérő: **1,5 m - 5,5 m-ig**
- Nyomásszabályozott fúvóka 9 különböző vízkibocsátással:
20, 30, 35, 40, 50, 58, 70, 90, 100 l / h
- Az ajánlott maximális üzemi nyomás: 1,5 - 4,0 bar.
- 5,5 külső konuszos csatlakozó.
- 3 fajta felső csapágyp>
 - Standard - a normál vízhez.
 - Everspin™ - Kemény vízhez.
 - Rugós - Függesztett kivitelhez.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:

- Egyedi szabályozási mechanizmus biztosítja a víz egyenletes mennyiségét, függetlenül a bemeneti nyomástól.
- Rovarvédő megakadályozza a rovarok bejutását a fúvókába.
- Ellenáll az eltömődéseknek.
- Ellenáll a vegyszereknek és időjárási viszontagságoknak.
- Kifejezetten a gyümölcsfák, gyümölcsösök, lombhullató fák és más növények számára lett kifejlesztve.
- Használható a fagyvédelemre és / vagy hűtésre is.
- Hosszú távon megbízható:
 - Egyszerű, moduláris alkatrész.
 - dugulás elleni konstrukció.






Műszaki adatok:

MODEL	VÍZHOZAM (L/H.)*	FÚVÓKA SZÍNKÓDJA	FÚVÓKA MÉRETE (MM.)	ÜZEMI NYOMÁS TARTOMÁNY (BAR)	CONSTANT K	EXPONENT* X	ÖNTÖZÉSI ÁTMÉRŐ (M.)		ROTOR SZÍNKÓDJA
							SR MODEL 20 CM. FÖLD FELETT	SRD MODEL 20 CM. FÖLD FELETT	
020	20	Lila	0.89	1.5 - 4.0	20	0	2.5	1.8	Kék
030	30	Barna	1.14	1.5 - 4.0	30	0	3.5	1.8	Kék
035	35	Világoskék	1.20	1.5 - 4.0	35	0	3.5	1.8	Kék
040	40	Kék	1.28	1.5 - 4.0	40	0	3.5	1.8	Kék
050	50	Zöld	1.43	1.5 - 4.0	50	0	4.5	1.8	Kék
058	58	Szürke	1.55	1.5 - 4.0	58	0	4.5	1.8	Kék
070	70	Fekete	1.73	1.5 - 4.0	70	0	5.0	1.8	Kék
090	90	Narancs	1.74	1.5 - 4.0	90	0	5.0	2.0	Kék
110	110	Piros	1.70	2.0 - 4.0	110	0	5.5	2.0	Kék

*üzemi nyomástartományban

FELSZERELÉSI LEHETŐSÉGEK:



6mm-es pálcháoz



Univerzális 4/7 mikrocsőhöz,
6mm-es pálcháoz



Fa oszlophoz

2310 Szigetszentmiklő, Leshegy Ipari Park Leshegy u. 10
tel.: 06-24-441-640
www.metra.hu

fax: 06-24-441-641
email: info@metra.hu

