

427B AG, 427B GAG

IrriStand systems

Műanyag szektoros szórófej
1/2" külső vagy 3/4" belső
csatlakozással



427B GAG



427BAG



Körkörös és szektoros, tartós, ütésálló műanyag szórófej.
Gyepre, kertekbe és parkokba, ideálisan használható
ösvények, utak, épületek stb. mentén.

- 1/2"-os külső menetes csatlakozó alap
- Félrehordás gátló kalapács.
- Terelőlap és diffúziós csavar a hatótávolság és vízszög
szabályozásához
- Az állítható részek zöld színűek a könnyű azonosítás
érdekében.
- Szórástávolság: 12,0 m-ig
- Nyomástartomány: 1,0-4,0 bar

427B AG & 427B GAG Teljesítmény táblázat

Fúvóka Szín (mm)	P (bar)	Q (m ³ /ó)	D (m)
3.0 Piros	2.0	0.510	23
	3.0	0.630	24
	4.0	0.720	25
3.2 Zöld	2.0	0.570	23
	3.0	0.700	24
	4.0	0.810	26
3.5 Kék	2.0	0.660	23
	3.0	0.810	24
	4.0	0.930	26
4.0* Fekete	2.0	0.850	24
	3.0	1.030	26
	4.0	1.180	26

* A teljesítménytábla laboratóriumi körülmények között tesztelve
* Széles vidéken kisebb kötés távolságokat alkalmazzon



2310 Szigetszentmiklós Leshegy utca 10.

Tel: +36 24 441640 Fax: +36 24 441641 e-mail: info@metra.hu